

**Annahme, Aufbereitung + Wiederverwenden Ausbauasphalt sortenrein PAK>20'000 Kt. Aargau**

Verteiler: MA, Be-L

Verantwortung: **Leiter Grube+Recycling**

Ablauf	Hinweise / Dokumente
1. Grundlage und Konzept	Die Grundlage und das Konzept für die Annahme von Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20'000 bildet die Materialbuchhaltung des Kanton Aargau.
2. Belags-Material Annahme PAK >20'000	Belagsmaterial darf nur mit Rücksprache Verkauf BOZ und mit dem „Begleitzettel für Verkehr mit Sonderabfällen in der Schweiz“ VeVa des Kanton Aargau angenommen werden.
3. Lagerung und Kennzeichnung	Der angelieferte Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20'000 muss separat Gelagert und Gekennzeichnet werden.
4. Aufbereitung	Hinweis: Beim Aufbereiten des Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20'000, in die Korngrösse 0/22, darf kein Material aus dem Aufbereitungskreislauf entnommen werden.
5. Lagerung und Kennzeichnung	Der aufbereitete Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20'000 muss separat Gelagert und Gekennzeichnet werden.
6. Aufbereitetes Belags-Material	Der aufbereitete Ausbauasphalt sortenrein darf ausschliesslich in KMF (Kaltmischgutfundationsschicht) für den Kanton Aargau wiederverwendet werden.
7. Reporting	Monatliche Meldung an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau Kt. Aargau.