






Einsatzmöglichkeiten von normierten Sekundärbaustoffen (Recycling Produkte), gemäss Norm SN 670 119a – NA und BAFU-Richtlinie (Juli 1997)

Sekundärbaustoffe	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	Ohne Deckschicht	Mit Deckschicht	Hydraulisch gebunden	Bituminös gebunden
				
Recycling-Kiessand B 0/22 Recycling-Kiessand B 0/80	i.O.	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen
Asphaltgranulat 0/22 Asphaltgranulat 0/80	Nicht zugelassen *	i.O. **	Nicht zugelassen	i.O.
Mischabbruchgranulat 0/32 Mischabbruchgranulat 0/80	Nicht zugelassen	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen
Betongranulat 0/32 Betongranulat 0/80	Nicht zugelassen	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen

* Verwendung i.O., wenn Schichtstärke max. 7 cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird.

** Verwendung möglich mit der Einschränkung, als Planiematerial unter bituminöser Deckschicht.

Mit freundlichen Grüssen



Geschäftsleiter



Verkaufsleiter

Als gebundene Deckschicht gelten:

- Asphaltbelag / Betonbelag / Schottertränkung / Gewaltes Asphaltgranulat (Fräsgut)

