


Einsatzmöglichkeiten von normierten Sekundärbaustoffen (Recycling Produkte), gemäss BAFU-Richtlinie (31/06)

Sekundärbaustoffe	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form		
	ohne Deckschicht	mit Deckschicht	Hydraulisch gebunden	Bituminös gebunden	
RC-Kiesgemisch A	0/45 (90)	Nicht zugelassen	i.O	Nicht zugelassen	i.O
RC-Kiesgemisch B	0/16 (31.5)	i.O	i.O	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Kiesgemisch B	0/45 (90)				
RC-Asphaltgranulatgemisch	0/16 (31.5)	Nicht zugelassen *	i.O. **	Nicht zugelassen	i.O.
RC-Asphaltgranulatgemisch	0/45 (90)				
RC-Mischgranulatgemisch	0/22 (45)	Nicht zugelassen	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Mischgranulatgemisch	0/45 (90)				
RC-Betongranulatgemisch	0/22 (45)	Nicht zugelassen	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Betongranulatgemisch	0/45 (90)				

* Verwendung i.O., wenn Schichtstärke max. 7 cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird.

** Verwendung möglich mit der Einschränkung als Planiermaterial unter bituminöser Deckschicht.

Freundliche Grüsse



Jürg Wyss
Geschäftsführer



Bruno Pauli
Verkaufsführer

Als gebundene Deckschicht gelten:

- Asphaltbelag / Betonbelag / Schottertränkung / Gewaltes Asphaltgranulat (Fräsgut)

