







# RC-Kies - Einsatzmöglichkeiten

**Einsatzmöglichkeiten von normierten Sekundärbaustoffen (Recycling Produkte), gemäss BAFU-Richtlinie (31/06)**

Sekundärbaustoffe	Einsatz in loser Form		Einsatz in gebundener Form	
	ohne Deckschicht	mit Deckschicht	Hydraulisch gebunden	Bituminös gebunden
				
RC-Kiesgemisch A	0/45 (90)	Nicht zugelassen	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Kiesgemisch B	0/16 (31.5)	i.O.	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Kiesgemisch B	0/45 (90)			
RC-Asphaltgranulatgemisch	0/16 (31.5)	Nicht zugelassen *	i.O. **	Nicht zugelassen
RC-Asphaltgranulatgemisch	0/45 (90)			
RC-Mischgranulatgemisch	0/22 (45)	Nicht zugelassen	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Mischgranulatgemisch	0/45 (90)			
RC-Betongranulatgemisch	0/22 (45)	Nicht zugelassen	i.O.	Nicht zugelassen
RC-Betongranulatgemisch	0/45 (90)			

\* Verwendung i.O., wenn Schichtstärke max. 7 cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird.

\*\* Verwendung möglich mit der Einschränkung als Planimaterial unter bituminöser Deckschicht.

Freundliche Grüsse



Jürg Wyss  
Geschäftsführer



Bruno Pauli  
Verkaufsleiter

**Als gebundene Deckschicht gelten:**

- Asphaltbelag / Betonbelag / Schottertränkung / Gewaltes Asphaltgranulat (Fräsgut)

